

KARTA PRODUKTU

MacroSpeed® Elite

PFC 1(C)(I)(a)(i):

Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy
K (Ca, Mg, S) 45 (+4,8 +1,8 +13)



Deklarowana zawartość składników pokarmowych (% m/m):

45% Tlenku potasu (K_2O) (= 37,4% K) rozpuszczalnego w wodzie
4,8% Tlenku wapnia (CaO) (= 3,4% Ca) rozpuszczalnego w wodzie
1,8% Tlenku magnezu (MgO) (= 1,1% Mg) rozpuszczalnego w wodzie
13% Trójtlenku siarki (SO_3) (= 5,2% S) rozpuszczalnego w wodzie

Składniki:

Polihalit (CAS: 15278-29-2)¹, chlorek potasu (7447-40-7)¹

¹CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny

Postać:

Granule

Właściwości fizyczne:

Granulometria: 97% produktu ma postać granul o wymiarach 1-4,75 mm.
Gęstość nasypowa: 1300 kg/m³

Instrukcje dotyczące stosowania:

MacroSpeed® Elite stosować przedsiawnie lub pogłównie pod wszystkie gatunki roślin uprawnych. Szczególnie zalecany jest na glebach o niskiej i bardzo niskiej zasobności w przyswajalny potas i siarkę oraz w uprawach o wysokim zapotrzebowaniu na te składniki.

Skontaktuj się z firmą **CALDENA** lub jej dystrybutorem w celu uzyskania szczegółowych zaleceń.

Zalecenia stosowania:

Rośliny uprawne	Dawka* [kg/ha]
Zboża	200-300
Rzepak	200-400
Kukurydza	200-400
Ziemniaki	400-600
Buraki cukrowe	400-600
Bobowate	200-300
Warzywa	300-600
Drzewa i krzewy owocowe	300-400
Użytki zielone	200-300

*W celu precyzyjnego ustalenia potrzeb nawożenia należy wykonać chemiczną analizę zawartości składników pokarmowych w glebie.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska:

Przy długotrwałych pracach z nawozem używać rękawic ochronnych, a w przypadku pylenia stosować środki ochrony dróg oddechowych i oczu. W przypadku dostania się nawozu do oczu należy przemyć oczy dużą ilością czystej wody.

Zalecane warunki przechowywania:

Nawóz przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach magazynowych. Chronić przed wilgocią oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Dostępne opakowania:

600 kg

Deklaracja zgodności:

Dokumentacja potwierdzająca zgodność z przepisami UE dostępna jest na żądanie.



Producent:

CALDENALogo sp. z o. o.

Informacje przedstawione w niniejszej karcie produktu są, wedle naszej najlepszej wiedzy, przekonania i posiadanych danych, poprawne w momencie jej opublikowania. Informacje te służą wyłącznie jako wytyczne dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem, jego wykorzystywania, przetwarzania, przechowywania, transportowania, utylizacji oraz udostępniania. Nie mogą być one uznawane za rękojmię ani za określenie jakości produktu. Podane dane odnoszą się wyłącznie do opisanego materiału i mogą być niewłaściwe w przypadku jego stosowania w połączeniu z innymi materiałami lub w innych procesach, chyba że zaznaczono inaczej w tekście.